



TÜV SÜD
Bericht-Nr. 70003062

Műszaki adatok

- Primer áram: 60 A...300 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A
- Pontosság: 0.5 és 1 lásd táblázat
- Kábel átmérő: max. 21 mm
- Terhelhetőség: 1... 5 VA lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth} : 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th} : 60 x I_n , 1 s
- Max. működési feszültség, U_m : 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kVeff, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 44 (széles) * 64.5 (magas) * 30 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok


R.sz.	Típus	I_p (A)	I_s (A)	P (VA)	CI
27028	ASR 201.3 60/5A 1VA KI.1	60	5	1	1
27030	ASR 201.3 75/5A 1,25VA cl.1	75	5	1,25	1
27031	ASR 201.3 75/5A 1,5VA cl.1	75	5	1,5	1
27032	ASR 201.3 80/5A 1,25VA cl.1	80	5	1,25	1
27033	ASR 201.3 80/5A 1,5VA cl.1	80	5	1,5	1
27034	ASR 201.3 100/5A 1,5VA cl.1	100	5	1,5	1
27035	ASR 201.3 100/5A 2,5VA cl.1	100	5	2,5	1
27036	ASR 201.3 125/5A 1,5VA cl.1	125	5	1,5	1
27037	ASR 201.3 125/5A 2,5VA cl.1	125	5	2,5	1
27039	ASR 201.3 150/5A 1,5VA cl.1	150	5	1,5	1
27040	ASR 201.3 150/5A 2,5VA cl.1	150	5	2,5	1
27041	ASR 201.3 150/5A 3,75VA cl.1	150	5	3,75	1
27042	ASR 201.3 200/5A 1,5VA cl.1	200	5	1,5	1
27043	ASR 201.3 200/5A 2,5VA cl.1	200	5	2,5	1
27052	ASR 201.3 200/5A 3,75VA cl.1	200	5	3,75	1
27044	ASR 201.3 200/5A 5VA cl.1	200	5	5	1
27045	ASR 201.3 250/5A 2,5VA cl.1	250	5	2,5	1
27046	ASR 201.3 250/5A 5VA cl.1	250	5	5	1
27048	ASR 201.3 300/5A 2,5VA cl.1	300	5	2,5	1
27049	ASR 201.3 300/5A 5VA cl.1	300	5	5	1
27230	ASR 201.3 75/1A 1,25VA cl.1	75	1	1,25	1
27231	ASR 201.3 75/1A 1,5VA cl.1	75	1	1,5	1
27232	ASR 201.3 80/1A 1,25VA cl.1	80	1	1,25	1
27233	ASR 201.3 80/1A 1,5VA cl.1	80	1	1,5	1
27234	ASR 201.3 100/1A 1,5VA cl.1	100	1	1,5	1
27235	ASR 201.3 100/1A 2,5VA cl.1	100	1	2,5	1
27236	ASR 201.3 125/1A 1,5VA cl.1	125	1	1,5	1
27237	ASR 201.3 125/1A 2,5VA cl.1	125	1	2,5	1
27239	ASR 201.3 150/1A 1,5VA cl.1	150	1	1,5	1
27240	ASR 201.3 150/1A 2,5VA cl.1	150	1	2,5	1
27241	ASR 201.3 150/1A 3,75VA cl.1	150	1	3,75	1
27242	ASR 201.3 200/1A 1,5VA cl.1	200	1	1,5	1
27243	ASR 201.3 200/1A 2,5VA cl.1	200	1	2,5	1
27252	ASR 201.3 200/1A 3,75VA cl.1	200	1	3,75	1
27245	ASR 201.3 250/1A 2,5VA cl.1	250	1	2,5	1
27246	ASR 201.3 250/1A 5VA cl.1	250	1	5	1
27248	ASR 201.3 300/1A 2,5VA cl.1	300	1	2,5	1
27249	ASR 201.3 300/1A 5VA cl.1	300	1	5	1
27011	ASR 201.3 100/5A 1,5VA cl.0.5	100	5	1,5	0,5
27013	ASR 201.3 125/5A 1,5VA cl.0.5	125	5	1,5	0,5

R.sz.	Típus	I_p (A)	I_s (A)	P (VA)	CI
27014	ASR 201.3 125/5A 2,5VA cl.0.5	125	5	2,5	0,5
27015	ASR 201.3 150/5A 1,5VA cl.0.5	150	5	1,5	0,5
27016	ASR 201.3 150/5A 2,5VA cl.0.5	150	5	2,5	0,5
27017	ASR 201.3 200/5A 1,5VA cl.0.5	200	5	1,5	0,5
27018	ASR 201.3 200/5A 2,5VA cl.0.5	200	5	2,5	0,5
27020	ASR 201.3 250/5A 2,5VA cl.0.5	250	5	2,5	0,5
27022	ASR 201.3 300/5A 2,5VA cl.0.5	300	5	2,5	0,5
27211	ASR 201.3 100/1A 1,5VA cl.0.5	100	1	1,5	0,5
27213	ASR 201.3 125/1A 1,5VA cl.0.5	125	1	1,5	0,5
27215	ASR 201.3 150/1A 1,5VA cl.0.5	150	1	1,5	0,5
27217	ASR 201.3 200/1A 1,5VA cl.0.5	200	1	2,5	0,5
27218	ASR 201.3 200/1A 2,5VA cl.0.5	200	1	2,5	0,5
27220	ASR 201.3 250/1A 2,5VA cl.0.5	250	1	2,5	0,5

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016



Szerelvénnyel történő felszereléshez
Rendelési szám: 55013

Méretetek

