



TÜV Sud
Bericht-Nr. 70003062

Műszaki adatok

- Primer áram: 100 A... 400 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A)
- Pontosság: 0.5, 1 és 3 (lásd táblázat)
- Terhelhetőség: 1.25... 3.75 VA lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth}: 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidzárési áram, I_{th}: 60 x I_n, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m: 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Áramsín: 1 db. 20x30 mm
- Kábel átmérő: max. 20 mm
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 93 (széles) * 106 (magas) * 58 (mély) mm
- Törésálló, szürke polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez

Méréstartományok

R.sz.	Megnevezés	I _p (A)	I _s (A)	P (VA)	Cl.
80048	KBU 23 100/5A 1.25VA Cl.3	100	5	1,25	3
80031	KBU 23 200/5A 2.5VA Cl.3	200	5	2,5	3
80030	KBU 23 150/5A 1.5VA Cl.3	150	5	1,5	3
80044	KBU 23 250/5A 1.5VA Cl.1	250	5	1,5	1
80045	KBU 23 300/5A 3.75VA Cl.1	300	5	3,75	1
80046	KBU 23 400/5A 5VA Cl.1	400	5	5	1
80037	KBU 23 400/5A 1VA Cl.0.5	400	5	1	0,5
80248	KBU 23 100/1A 1.25VA Cl.3	100	1	1,25	3
80230	KBU 23 150/1A 1.5VA Cl.3	150	1	1,5	3
80231	KBU 23 200/1A 2.5VA Cl.3	200	1	2,5	3
80244	KBU 23 250/1A 1.5VA Cl.1	250	1	1,5	1
80245	KBU 23 300/1A 3.75VA Cl.1	300	1	3,75	1
80246	KBU 23 400/1A 5VA Cl.1	400	1	5	1
80237	KBU 23 400/1A 1VA Cl.0.5	400	1	1	0,5

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016

Méretek

